



YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) PERFORMANS BEYANI

No: 15814/PB-07.017

MARKA: NUR YAPI KİMYASALLARI

ÜRÜN ADI: BİTÜM-1K

KULLANIM AMACI: ZEMİN ALTINDAKİ YAPILARIN SU YALITIMI İÇİN KULLANILAN
POLİMER MODİFİYE BİTÜM ESASLI SU GEÇİRİMSİZLİK ÜRÜNÜ (PMBC)

ÜRETİCİ: NUR KİREÇ SAN. TİC. ve PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965
Yüreğir /ADANA
0322 332 96 46
www.nurkirec.com.tr
www.nurkim.com.tr

YETKİLİ TEMSİLCİ: -

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMİ: SİSTEM 4

(a) UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART: TS EN 15814 + A2 / 04.2015

ONAYLANMIŞ KURULUŞ: -

(6b) AVRUPA DEĞERLENDİRME ESASI: -

AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ: -

TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞU: -

ONAYLANMIŞ KURULUŞ: -

BEYAN EDİLEN PERFORMANSLAR:

TEMEL KARAKTERİSTİKLER	PERFORMANS	UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME
YANGINA KARŞI TEPKİ (EN 13501-1)	E	TS EN 15814 + A2/2015
DÜŞÜK SICAKLIKTAKİ ESNEKLİK (TS EN 15813)	GEÇER	
SUYA DİRENÇ (TS EN 15817)	GEÇER	
YÜKSEK SICAKLIKTAKİ BOYUT KARARLILIĞI (TS EN 15818)	GEÇER	
SU GEÇİRİMSİZLİK (TS EN 14820)	W1	
ÜZERİNE UYGULAMA YAPILMASI İÇİN GEREKLİ SÜRE	24 SAAT	
SU İLE TEMAS İÇİN GEREKLİ SÜRE	48 SAAT	
KULLANIM SÜRESİ	1-2 SAAT	
TEHLİKELİ MADDELER	SDS	

UYGUN TEKNİK BELGE VE / VEYA ÖZEL TEKNİK BELGELENDİRME: -

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı
sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

DÜZENLENDİĞİ TARİH:

02.01.2025

YETKİLİ İMZA: