



YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (305/2011/AB) PERFORMANS BEYANI

No: 14891/PB-07.010

MARKA: NUR YAPI KİMYASALLARI
ÜRÜN ADI: HYDRO-FLEX
KULLANIM AMACI: NORMAL DISPERSİYON ESASLI, KLORÜRLÜ SUYA DAYANIKLI, DÜŞÜK SICAKLIKTAKI (-5°C) ÇATLAK KÖPRÜLEME ÖZELLİĞİ OLAN, SIVI HALDE UYGULANAN SU GEÇİRİMSİZLİK ÜRÜNÜ
ÜRETİCİ: NUR KİREÇ SAN. TİC. ve PAZ. LTD. ŞTİ.
Güzel Cumhuriyet Mah. Çimento Bulv. No:23 PK: 01965
Yüreğir /ADANA
0322 332 96 46
www.nurkirec.com.tr
www.nurkim.com.tr

YETKİLİ TEMSİLCİ: -

PERFORMANS DEĞİŞMEZLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI SİSTEMİ: SİSTEM 4

(a) UYUMLAŞTIRILMIŞ STANDART: TS EN 14891 / 04.2017
ONAYLANMIŞ KURULUŞ: -
(6b) AVRUPA DEĞERLENDİRME ESASI: -
AVRUPA TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ: -
TEKNİK DEĞERLENDİRME KURULUŞU: -
ONAYLANMIŞ KURULUŞ: -

BEYAN EDİLEN PERFORMANSLAR:

TEMEL KARAKTERİSTİKLER	PERFORMANS	UYUMLAŞTIRILMIŞ TEKNİK ŞARTNAME
TİP/SINIF	DM/01P	TS EN 14891-1:2017
BAŞLANGIÇ YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0,5 N/mm ²	
ISIYLA YAŞLANDIRMADAN SONRA YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0,5 N/mm ²	
DONMA-ÇÖZÜNME SONRASI YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0,5 N/mm ²	
SU İLE TEMASTAN SONRA YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0,5 N/mm ²	
KİREÇLİ SU İLE TEMASTAN SONRA YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0,5 N/mm ²	
KLORLU SU İLE TEMASTAN SONRA YAPIŞMA MUKAVEMETİ	≥ 0,5 N/mm ²	
DÜŞÜK SICAKLIKTAKI (-5°C) ÇATLAK KÖPRÜLEME	≥ 0,75 mm	
SU GEÇİRİMSİZLİK	≤20g KÜTLE ARTIŞI (Penetrasyon Yok)	
ÜZERİNE UYGULAMA YAPILMASI İÇİN GEREKLİ SÜRE	7 GÜN	

UYGUN TEKNİK BELGE VE / VEYA ÖZEL TEKNİK BELGELENDİRME: -

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı
sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

DÜZENLENDİĞİ TARİH:

02.01.2025

YETKİLİ İMZA: